



BESIKTNING AV CISTERN

Användning och hantering av kemikalier kan skada djur, natur och människor om det sker på felaktigt sätt eller vid en olycka. Den som hanterar kemikalier måste därför arbeta förebyggande för att undvika spill och utsläpp. Dessutom är det den som förorenar som får bekosta saneringen av mark och vatten. Därför är det viktigt för dig som har en cistern att genomföra regelbundna kontroller.

Besiktning

Cisterner mellan 1 och 10 kubikmeter som innehåller olja eller diesel ska besiktigas vart sjätte eller vart tolfte år, beroende på vilket korrosionsskydd cisternen har. En K-cistern har både cistern och rörledningar korrosionsskyddade och behöver därför endast besiktigas vart tolfte år. En S-cistern har inget korrosionsskydd och kräver därför tätare kontroller, vart sjätte år.

Inom vattenskyddsområde gäller kortare kontrollintervall på sex respektive tre år. Cisternen ska kontrolleras vart tredje år om sekundärt skydd saknas. Med sekundärt skydd menas en anordning som säkerställer att all vätska kan uppfångas från en läckande cistern. Invallning är ett exempel på sekundärt skydd.

En inomhus placerad K-cistern med S-rörledning ingjuten i golv klassificeras som en S-cistern (sämsta delen styr intervall) och ska därmed kontrolleras vart sjätte år.

Kontrollen ska utföras av ett företag som ackrediterats (godkänts) av SWEDAC och en kopia av kontrollrapporten ska skickas till miljöenheten.

Ackrediterade kontrollorgan

Bygg- och bensinanläggningar AB
Tel.nr. 070-681 30 66

Ragn-Sells Specialavfall AB
Tel.nr. 054-21 09 00

SITA Sverige AB
Tel.nr. 054-85 19 00

Herbert Sjöström AB
Tel.nr. 054-68 83 30.

Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor går att läsa på www.lagrummet.se

BESIKTNINGSINTERVALL

| | Utanför vattenskyddsområde | Inom vattenskyddsområde | |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Med sekundärt skydd | Utan sekundärt skydd |
| K-cistern | | | |
| Skyddad S-cistern* | 12 år | 12 år | 6 år |
| S-cistern | 6 år | 6 år | 3 år |

*S-cistern försedd med certifierat korrosionsskydd invändigt och som är rostskyddsmålad utvändigt.

Postadress

Sunne kommun
12. Miljöenheten
686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6
Sunne
Hemsida
www.sunne.se

Telefon / Fax / E-post

0565 – 160 00 växel
Direkt nr
Fax nr 0565-161 90
E-post [miljo.kansli @sunne.se](mailto:miljo.kansli@sunne.se)

Allmänna uppgifter

212000 – 1843 org.nr
122130 – 8 postgiro
113 – 8445 bankgiro